

IServ über LDAP an Moodle anbinden



Die ursprüngliche Version stammt von Matthias Grünwald aus dem IServ-Supportforum. Sie können diese

[hier](#)

herunterladen.

Moodle ermöglicht die Authentifizierung per LDAP, also die Überprüfung der Zugangsdaten beim Login über die Schnittstelle. Bei jedem Login in Moodle wird also bei IServ angefragt, ob die Benutzerdaten korrekt sind. Außerdem kann man recht einfach sämtliche IServ-Gruppen in Moodle hochladen. Das ist jedoch mit etwas Arbeit verbunden, so dass immer zu prüfen ist, ob nicht Schüler:innen sich auch eigenverantwortlich in Kurse einschreiben können sollten.


LDAP auf dem IServ vorbereiten

Dieser Schritt ist für jedes System notwendig, welches per LDAP angebunden werden soll. Man benötigt Zugriff zum Internetrouter der Schule und zur Kommandozeile von IServ. Ggf. ist die Einrichtung auch über den IServ-Support möglich.

Der Port 10636 muss auf dem Router oder der Firewall nach außen freigegeben werden. Über diesen Port findet die Kommunikation mit Moodle statt. IServ lässt dabei nur Verbindungen von IP-Adressen zu, die man vorher dafür freigegeben hat.

Nach dem Einloggen auf IServ, muss die Datei `/etc/iserv/ldapusers` angepasst werden. Am leichtesten gelingt das mit nano:

```
nano /etc/iserv/ldapusers
```



```
GNU nano 3.2 /etc/iserv/ldapusers Verändert
# List of LDAP users which should have read access to LDAP
#
# This file is generated automatically by iservchk.
# It is not recommended to make any changes to this file.
# If really necessary you can save changes permanently using:
#   iconf save /etc/iserv/ldapusers
#
# format:
# {username}+{fieldName}:{client-ip-address}
# {username}::{client-ip-address}
# {username}+{fieldName}
# {username}
#
# {username}: username without parent dn
# parent dn is ou=ldap,(basedn)
# {basedn} can be found in /var/lib/iserv/server-openldap/ldapdn
# so full dn will be cn={user},ou=ldap,(basedn)
# the created password can be found in the file /var/lib/iserv/server-openldap/pwd/{username}.pwd
# +{fieldName}: additional fields the user needs read access to (i.e. userPassword)
# fieldNames without leading + are not yet supported!
# multiple fieldNames can be given as a comma separated list.
# {client-ip-address}: ip address or ip-address/net of client(s) that should be allowed through the firewall
# multiple ip Addresses can be given as a comma separated list.
# both fieldName and ip-address can be omitted
# local port is 10636 (636 is used by sasba-ad), protocol is ldaps
#
#
# Please add additional user definitions after this comment and remember to save
# the file with iconf save.
#
```

Nun kommt ein Eintrag hinter dem Hinweis

```
# Please add additional user definitions after this comment an remember to save
# the file with iconf save
```

Also z.B.:

```
moodle:+userPassword:192.168.0.56
```

Der Benutzerzugang zum Verzeichnis lautet hier „moodle“. Die IP-Adresse (192.168.0.56) muss diejenige des Moodleservers sein. Der Lesezugriff auf den Passworhash und die Gruppenmitgliedschaften muss extra freigegeben werden.

Sie können jetzt mit STRG-x den Editor verlassen und mit

```
iconf save /etc/iserv/ldapusers
iservchk ldap ferm
```

die Änderungen im IServ permanent übernehmen.

Für die spätere Konfiguration jeder denkbaren Anwendung (also auch Moodle) benötigen Sie jetzt noch die sogenannte BaseDN und das Zugriffspasswort:

```
nano /var/lib/iserv/server-openldap/ldapdn
nano /var/lib/iserv/server-openldap/pwd/moodle.pwd
```

Notieren Sie sich beide Angaben.

Einstellungen in Moodle

Moodle ermöglicht eine Authentifizierung aus unterschiedlichen Quellen. Das wird über Module realisiert. Im

ersten Schritt wird die LDAP-Authentifizierung eingerichtet. Sie finden die notwendigen Einstellungen unter:

Website-Administration ⇒ Plugins ⇒ Authentifizierung ⇒ Übersicht ⇒ LDAP-Server (Einstellungen)

Schneller geht es immer über die Suchfunktion - hier wäre der Suchbegriff „LDAP-Server“ der geeignete.

Name	Nutzer/innen	Aktivieren	Aufwärts/Abwärts	Einstellungen	Einstellungen prüfen	Deinstallieren
Manuelle Konten	89			Einstellungen		
Kein Login	0					
E-Mail basierte Selbstregistrierung	20		▼	Einstellungen		
OAuth 2	65		▲	Einstellungen		
CAS-Server (SSO)	0			Einstellungen	Einstellungen prüfen	Deinstallieren
Externe Datenbank	0			Einstellungen	Einstellungen prüfen	Deinstallieren
LDAP-Server	0			Einstellungen	Einstellungen prüfen	

Nun müssen verschiedene Einstellungen erfolgen. Die nicht aufgeführten Einstellungen können auf Standard verbleiben.

LDAP-Serverereinstellungen	Eintrag oder Einstellung	Erläuterung/Kommentar
Host URL	<i>ldaps://<adresse-ihres-iserv>:10636/</i>	
Version	<i>3</i>	
TLS benutzen	<i>Ja</i>	
Kennwort-Caching verhindern	<i>Ja</i>	
Anmeldename	<i>cn=moodle, ou=ldap, dc=<iserv-url>, dc=<tld></i>	
Kennwort	<i>Anmeldepasswort (s.o., 64-stellig)</i>	
Nutzersuche (user lookup)	Eintrag oder Einstellung	Erläuterung/Kommentar
Nutzertyp	<i>posixAccount (rfc2307)</i>	
Kontexte	<i>ou=users, dc=<iserv-url>, dc=<tld></i>	
Nutzermerkmal	<i>uid</i>	
Mitgliedsmerkmal	<i>memberuid</i>	
ObjectClass	<i>uuidObject</i>	
Synchronisierung von Nutzerkonten	Eintrag oder Einstellung	Erläuterung/Kommentar
Entfernte externe Nutzer	<i>intern sperren</i>	
Datenzuordnung	Eintrag oder Einstellung	Erläuterung/Kommentar
Daten übernehmen (Vorname)	<i>givenName</i>	
Lokal aktualisieren (Vorname)	<i>Bei jedem Login</i>	
Feld sperren (Vorname)	<i>Gesperrt</i>	
Daten übernehmen (Nachname)	<i>sn</i>	
Lokal aktualisieren (Nachname)	<i>Bei jedem Login</i>	
Feld sperren (Nachname)	<i>Gesperrt</i>	

Daten übernehmen (E-Mailadresse)	<i>mail</i>	
Lokal aktualisieren (E-Mailadresse)	<i>Bei jedem Login</i>	
Feld sperren (E-Mailadresse)	<i>Bearbeitbar</i>	
Daten übernehmen (ID-Nummer)	<i>uidNumber</i>	
Lokal aktualisieren (ID-Nummer)	<i>Bei jedem Login</i>	
Feld sperren (ID-Nummer)	<i>Gesperrt</i>	

Am Schluss klicken Sie auf den Button „Änderungen sichern“.

Das Plugin muss in der Plugin-Liste jetzt noch aktiviert werden.

Name	Nutzer/Innen	Aktivieren	Aufwärts/Abwärts	Einstellungen	Einstellungen prüfen	Deinstallieren
Manuelle Konten	89			Einstellungen		
Kein Login	0					
E-Mail basierte Selbstregistrierung	20		▼	Einstellungen		
OAuth 2	65		▲	Einstellungen		
CAS-Server (SSO)	0			Einstellungen	Einstellungen prüfen	Deinstallieren
Externe Datenbank	0			Einstellungen	Einstellungen prüfen	Deinstallieren
LDAP-Server	0			Einstellungen	Einstellungen prüfen	

Wenn das LDAP-Plugin die einzige Methode ist, mit der sich Schüler:innen und Lehrkräfte an Moodle anmelden, sollte es an die dritte Stelle in der Liste mit den Pfeilen „hochgeschoben“ werden.

Eine Anmeldung am Moodle mit IServ-Daten sollte jetzt möglich sein (bitte testen).

Nutzer:innenverwaltung in Moodle

Nutzer:innen können sich jetzt zwar in Moodle anmelden, sind aber keinen Gruppen zugeordnet. Auch werden nur Teilnehmer:innenrechte zugewiesen. Das ist bei kleinen Schulen noch beherrschbar, in großen Systemen uferf der Verwaltungsaufwand jedoch aus. Daher ist eine Automatisierung wünschenswert.



Für das Entfernen von Nutzer:innen gibt es noch keine technische Möglichkeit der Automatisierung.

Empfohlen wir die Nutzung des Plugins OSS-Enrolement. Im Gegensatz zum LDAP-Enrolment-Plugin von Moodle gibt es für den schulischen Bereich einige

sinnvolle Einstellungsmöglichkeiten

mehr.

LDAP-Settings	Eintrag oder Einstellung	Erläuterung/Kommentar
contexts	<i>ou=groups, dc=<url_des_iserv>, dc=<tld></i>	
object class	<i>posixGroup</i>	
group name attribute	<i>cn</i>	
group attribute	<i>memberuid</i>	
member attribute is dn	<i>No</i>	

Teacher settings	Eintrag oder Einstellung	Erläuterung/Kommentar
teachers group	<i>lehrer</i>	Name der Lehrkräftegruppe auf IServ, meist „lehrer“
teachers course role	<i>Student</i>	
teachers course prefix	(leer lassen)	
teacher category	<i>lehrer</i>	
teachers category role	Course creator	
teachers course teacher rolle	<i>Teacher</i>	
autocreate	Yes	
autoremove	Yes	
removed courses category	attic	
ignored teachers	<leer lassen>	

From:

<https://wiki.mzclp.de/> - Fortbildungswiki des Medienzentrums Cloppenburg

Permanent link:

<https://wiki.mzclp.de/doku.php?id=anleitung:iservmoodleldap&rev=1623406948>

Last update: **2021/06/11 12:22**

