IServ an Nextcloud anbinden (LDAP)

Zunächst muss man auf dem IServ den LDAP-Zugriff vorbereiten. Das mitgelieferte Plugin von Nextcloud schreibt leider ungeeignete Daten in die Nextcloud-Datenbank, so dass man z.B. mit phpmyadmin manuell Werte in die Datenbank schreiben muss.

cleanUpJobOffset	100		
enabled	yes		
installed_version	1.8.0		
s01_lastChange	1606067775		
s01has_memberof_filter_support	1		
s01home_folder_naming_rule			
s01last_jpegPhoto_lookup	0		
s01ldap_agent_password	HIERSTEHTEINSICHERESPASSWORT		
s01ldap_attributes_for_group_search			
s01ldap_attributes_for_user_search			
s01ldap_backup_host			
s01ldap_backup_port			
s01ldap_base	dc=MEIN-ISERV,dc=de		
s01ldap_base_groups	dc=MEIN-ISERV,dc=de		
s01ldap_base_users	dc=MEIN-ISERV,dc=de		
s01ldap_cache_ttl	600		
s01ldap_configuration_active	1		
s01ldap_default_ppolicy_dn			
s01ldap_display_name	gecos		
s01ldap_dn	cn=nextcloud,ou=ldap,dc=MEIN-ISERV,dc=de		
s01ldap_dynamic_group_member_url			
s01ldap_email_attr	mail		
s01ldap_experienced_admin	0		
s01ldap_expert_username_attr			
s01ldap_expert_uuid_group_attr			
s01ldap_expert_uuid_user_attr			
s01ldap_ext_storage_home_attribute			
s01ldap_gid_number	gidNumber		
s01ldap_group_display_name	cn		
s01ldap_group_filter	(&(	(objectclass=posixGroup))(	(cn=GRUPPE)(cn=GRUPPE)(cn=GRUPPE)(cn=GRUPPE)))
s01ldap_group_filter_mode	1		
s01ldap_group_member_assoc_attribute	memberUid		
s01ldap_groupfilter_groups	GRUPPE		

GRUPPE | GRUPPE |

s01ldap_groupfilter_objectclass	posixGroup	
s01ldap_host	ldaps://MEIN-ISERV.de	
s01ldap_login_filter	(&(	(memberof=cn=GRUPPE,ou=groups,dc=MEIN-ISERV,dc=de)(memberof=cn=NOCHEINEGRUPPE,ou=groups,dc=MEIN-ISERV,dc=de)(memberof=cn=WEITEREGRUPPE,ou=groups,dc=MEIN-ISERV,dc=de))(uid=%uid))
s01ldap_login_filter_mode	1	
s01ldap_loginfilter_attributes		
s01ldap_loginfilter_email	0	
s01ldap_loginfilter_username	1	
s01ldap_nested_groups	0	
s01ldap_override_main_server		
s01ldap_paging_size	500	
s01ldap_port	10636	
s01ldap_quota_attr		
s01ldap_quota_def		
s01ldap_tls	0	
s01ldap_turn_off_cert_check	0	
s01ldap_turn_on_pwd_change	0	
s01ldap_user_avatar_rule	default	
s01ldap_user_display_name_2		
s01ldap_user_filter_mode	1	
s01ldap_userfilter_groups		
s01ldap_userfilter_objectclass		
s01ldap_userlist_filter	(	(memberof=cn=GRUPPE,ou=groups,dc=MEIN-ISERV,dc=de)(memberof=cn=GRUPPE,ou=groups,dc=MEIN-ISERV,dc=de)(memberof=cn=GRUPPE,ou=groups,dc=MEIN-ISERV,dc=de))
s01use_memberof_to_detect_membership	1	
types		

From:
https://wiki.mzclp.de/ - **Fortbildungswiki des Medienzentrums Cloppenburg**

Permanent link:
https://wiki.mzclp.de/doku.php?id=anleitung:iservnextcloudldap&rev=1623914483

Last update: **2021/06/17 09:21**