

IServ an Nextcloud anbinden (LDAP)

Zunächst muss man auf dem IServ den LDAP-Zugriff [vorbereiten](#). Das mitgelieferte Plugin von Nextcloud schreibt leider ungeeignete Daten in die Nextcloud-Datenbank, so dass man z.B. mit phpmyadmin manuell Werte in die Datenbank schreiben muss.

Die relevanten Einträge befinden sich in der Tabelle `oc_appconfig` und besitzen in der Spalte `appid` den Eintrag `user_ldap`.

cleanUpOffset	100
enabled	yes
installed_version	1.8.0
last_update	160606775
o1has_memberof_filter_support	1
o1home_folder_naming_rule	1
o1last_jpegPhoto_lookup	0
o1last_jpegPhoto_update	0
o1ldap_attributes_for_group_search	HERSTELLERNSICHERESPASSWORT
o1ldap_attributes_for_user_search	
o1ldap_backup_host	
o1ldap_bind_dn	
o1ldap_bind_port	
o1ldap_base	dc=schule,dc=tsd
o1ldap_base_groups	dc=schule,dc=tsd
o1ldap_base_users	dc=schule,dc=tsd
o1ldap_bind_dn	600
o1ldap_configuration_active	1
o1ldap_default_policy_dn	gecos
o1ldap_display_name_attr	cn=nextcloud,ou=ldap,dc=schule,dc=tsd
o1ldap_dynamic_group_member_uris	
o1ldap_email_attr	mail
o1ldap_expert_admin	0
o1ldap_expert_username_attr	
o1ldap_expert_uid_group_attr	
o1ldap_expert_uid_user_attr	
o1ldap_expert_username_home_attribute	
o1ldap_gid_number	gidNumber
o1ldap_group_display_name	cn
o1ldap_group_filter	(&)(objectClass=posixGroup)((cn=GRUPPE)(cn=GRUPPE)(cn=GRUPPE))
o1ldap_group_filter_mode	1
o1ldap_group_member_assoc_attribute	memberId
o1ldap_groupfilter_group	GRUPPE
o1ldap_groupfilter_objectclass	posixGroup
o1ldap_host	ldap://schule.tsd
o1ldap_login_filter	(&(sAMAccountName=%s)(!(objectClass=inetOrgPerson)))
o1ldap_login_filter_mode	1
o1ldap_login_max_attributes	100
o1ldap_loginattr_email	0
o1ldap_loginattr_username	1
o1ldap_listsize_limit	0
o1ldap_listsize_main_server	0
o1ldap_paging_size	500
o1ldap_port	10636
o1ldap_quota_attr	
o1ldap_quota_def	
o1ldap_tls	0
o1ldap_turn_off_cert_check	0
o1ldap_update_on_passwd_change	0
o1ldap_user_avatar_rule	default
o1ldap_user_display_name_2	default
o1ldap_user_filter_mode	1
o1ldap_user_group_name	GRUPPE
o1ldap_userfilter_objectclass	
o1ldap_userlist_filter	((memberOf=<cn=GRUPPE,ou=groups,dc=schule,dc=tsd>)(!(memberOf=<cn=GRUPPE,ou=groups,dc=schule,dc=tsd>)(!(memberOf=<cn=GRUPPE,ou=groups,dc=MEIN-SERV,dc=de>))))
o1use_memberof_to_detect_membership	1
o1use_authentication	authentication

From:

<https://wiki.mzclp.de/> - Fortbildungswiki des Medienzentrums Cloppenburg

Permanent link:

<https://wiki.mzclp.de/doku.php?id=anleitung:iservnextcloudldap&rev=1623915124>

Last update: 2021/06/17 09:32

