

# IServ an Nextcloud anbinden (LDAP)

Zunächst muss man auf dem IServ den LDAP-Zugriff [vorbereiten](#). Das mitgelieferte Plugin von Nextcloud schreibt leider ungeeignete Daten in die Nextcloud-Datenbank, so dass man z.B. mit phpmyadmin manuell Werte in die Datenbank schreiben muss.

Die relevanten Einträge befinden sich in der Tabelle `oc_appconfig` und besitzen in der Spalte `appid` den Eintrag `user_ldap`.

| Datenbankfeld                        | Wert  | Kommentar |
|--------------------------------------|---|-----------|
| cleanUpJobOffset                     | 100   |           |
| enabled                              | yes   |           |
| installed_version                    | 1.8.0   |           |
| s01_lastChange                       | 1606067775  |           |
| s01has memberof filter support       | 1   |           |
| s01home_folder_naming_rule           | 1   |           |
| s01last_pegPhoto_lookup              | 0   |           |
| s01ldap_agent_password               | HIERSTEHTEINSICHERSPASSWORT   |           |
| s01ldap_attributes_for_group_search  |   |           |
| s01ldap_attributes_for_user_search   |   |           |
| s01ldap_backup_host                  |   |           |
| s01ldap_backup_port                  |   |           |
| s01ldap_base                         | dc=schule,dc=tld  |           |
| s01ldap_base_groups                  | dc=schule,dc=tld  |           |
| s01ldap_base_users                   |   |           |
| s01ldap_cache_ttl                    | 600   |           |
| s01ldap_configuration_active         | 1   |           |
| s01ldap_default_ppolicy_dn           |   |           |
| s01ldap_display_name                 | gecos   |           |
| s01ldap_dn                           | cn=nextcloud,ou=ldap,dc=schule,dc=tld   |           |
| s01ldap_dynamic_group_member_uri     |   |           |
| s01ldap_email_attr                   | mail  |           |
| s01ldap_experienced_admin            | 0   |           |
| s01ldap_expert_username_attr         |   |           |
| s01ldap_expert_uid_group_attr        |   |           |
| s01ldap_expert_uid_user_attr         |   |           |
| s01ldap_ext_storage_home_attribute   |   |           |
| s01ldap_gid_number                   | gidNumber   |           |
| s01ldap_group_display_name           | cn  |           |
| s01ldap_group_filter                 | (&((objectclass=posixGroup))((cn=GRUPPE)(cn=GRUPPE)(cn=GRUPPE)(cn=GRUPPE)))   |           |
| s01ldap_group_filter_mode            | 1   |           |
| s01ldap_group_member_assoc_attribute | memberUid   |           |
| s01ldap_groupfilter_groups           | GRUPPE  |           |
| s01ldap_groupfilter_objectclass      | posixGroup  |           |
| s01ldap_host                         | ldaps://schule.tld  |           |
| s01ldap_login_filter                 | (&((memberof=cn=GRUPPE,ou=groups,dc=MEIN-ISERV,dc=de)(memberof=cn=NOCHKEINEGRUPPE,ou=groups,dc=MEIN-ISERV,dc=de)(memberof=cn=WEITEREGRUPPE,ou=groups,dc=MEIN-ISERV,dc=de))(uid=%uid)) |           |
| s01ldap_login_filter_mode            | 1   |           |
| s01ldap_loginfilter_attributes       |   |           |
| s01ldap_loginfilter_email            | 0   |           |
| s01ldap_loginfilter_username         | 1   |           |
| s01ldap_nested_groups                | 0   |           |
| s01ldap_override_main_server         |   |           |
| s01ldap_paging_size                  | 500   |           |
| s01ldap_port                         | 10636   |           |
| s01ldap_quota_attr                   |   |           |
| s01ldap_quota_def                    |   |           |
| s01ldap_tis                          | 0   |           |
| s01ldap_turn_off_cert_check          | 0   |           |
| s01ldap_turn_on_pwd_change           | 0   |           |
| s01ldap_user_avatar_rule             | default   |           |
| s01ldap_user_display_name_2          | 1   |           |
| s01ldap_user_filter_mode             | 1   |           |
| s01ldap_userfilter_groups            | GRUPPE  |           |
| s01ldap_userfilter_objectclass       |   |           |
| s01ldap_userlist_filter              | ((memberof=cn=GRUPPE,ou=groups,dc=schule,dc=tld)(memberof=cn=GRUPPE,ou=groups,dc=schule,dc=tld)(memberof=cn=GRUPPE,ou=groups,dc=MEIN-ISERV,dc=de))                                    |           |
| s01use_memberof_to_detect_membership | 1   |           |
| types                                | authentication  |           |

From: <https://wiki.mzclp.de/> - Fortbildungswiki des Medienzentrums Cloppenburg

Permanent link: <https://wiki.mzclp.de/doku.php?id=anleitung:iservnextcloudldap&rev=1623915646>

Last update: 2021/06/17 09:40

