

HackMD

HackMD ist von der Grundfunktion einem [Etherpad](#) sehr ähnlich. Es bietet aber wesentlich mehr Formatierungsmöglichkeiten. Zudem lassen sich im Gegensatz zu Etherpad Arbeitsergebnisse „einfrieren“. HackMD bedient sich [Markdown](#) als Eingabeformat. In dem <https://de.wikipedia.org/wiki/Markdown#Auszeichnungsbeispiele:Wikipediaartikel> werden einfache Formatierungsmöglichkeiten in einer Tabelle beschreiben. Der „Quelltext“ des Markdown-Dokumentes kann mit [weiteren Tools](#) zu anderen Formaten konvertiert werden - auch online im Browser.

Unter diesem Einführungstext finden Sie ein Beispieldokument. Sie müssen auf das Stiftsymbol klicken, um die Bearbeitung zu ermöglichen.



Achtung iPad- / iPhone-Benutzer!

Bitte nutzen Sie diesen Direktlink zum Aufruf des HackMD-Dokuments: [zum HackMD-Dokuments](#). Der Safaribrowser auf iOS unterbindet offenbar Aufruf und Eingaben bei per [iframe](#) eingebetteten externen Ressourcen.

HackMD eignet sich genau wie Etherpad für:

- ... Stoffsammlungen
- ... gemeinsame Protokolle
- ... Textüberarbeitungen

HackMD bietet jedoch über Markdown komplexere Formatierungsmöglichkeiten.

From:

<https://wiki.mzclp.de/> - **Fortbildungswiki des Medienzentrums Cloppenburg**

Permanent link:

<https://wiki.mzclp.de/doku.php?id=webtools:hackmd&rev=1574078915>

Last update: **2019/11/18 13:08**

