IServ an Nextcloud anbinden (LDAP)

Zunächst muss man auf dem IServ den LDAP-Zugriff vorbereiten. Das mitgelieferte Plugin von Nextcloud schreibt leider ungeeignete Daten in die Nextcloud-Datenbank, so dass man z.B. mit phpmyadmin manuell Werte in die Datenbank schreiben muss.

Die relevanten Einträge befinden sich in der Tabelle *oc_appconfig* und besitzen in der Spalte *appid* den Eintrag *user_ldap*.

cleanUpJobOffset	100
enabled	yes
installed_version	1.8.0
s01_lastChange	1606067775
s01has_memberof_filter_support	1

|

| s01home_folder_naming_rule | |

s01last_jpegPhoto_lookup	0		
s01ldap_agent_password	HIERSTEHTEINSICHERESPASSWORT		
s01ldap_attributes_for_group_search			
s01ldap_attributes_for_user_search			
s01ldap_backup_host			
s01ldap_backup_port			
s01ldap_base	dc=MEIN-ISERV,dc=de		
s01ldap_base_groups	dc=MEIN-ISERV,dc=de		
s01ldap_base_users	dc=MEIN-ISERV,dc=de		
s01ldap_cache_ttl	600		
s01ldap_configuration_active	1		
s01ldap_default_ppolicy_dn			
s01ldap_display_name	gecos		
s01ldap_dn	cn=nextcloud,ou=ldap,dc=MEIN-ISERV,dc=de		
s01ldap_dynamic_group_member_url			
s01ldap_email_attr	mail		
s01ldap_experienced_admin	0		
s01ldap_expert_username_attr			
s01ldap_expert_uuid_group_attr			
s01ldap_expert_uuid_user_attr			
s01ldap_ext_storage_home_attribute			
s01ldap_gid_number	gidNumber		
s01ldap_group_display_name	cn		
s01ldap_group_filter	(&(	(objectclass=posixGroup))(	(cn=GRUPPE)(cn=GRUPPE)(cn=GRUPPE)(cn=GRUPPE)))
s01ldap_group_filter_mode	1		
s01ldap_group_member_assoc_attribute	memberUid		
s01ldap_groupfilter_groups	GRUPPE		

GRUPPE | GRUPPE |

s01ldap_groupfilter_objectclass	posixGroup
s01ldap_host	

From:
https://wiki.mzclp.de/ - **Fortbildungswiki des Medienzentrums Cloppenburg**

Permanent link:
https://wiki.mzclp.de/doku.php?id=anleitung:iservnextcloudldap&rev=1623914597

Last update: **2021/06/17 09:23**