

Vorbereitungen auf dem IServ

Die hier beschriebenen Schritte stammen inhaltlich aus dem Supportforum (Unterforum: LDAP) auf <https://support.iserv.eu>. Allen dort aktiv Beitragenden sei herzlich gedankt.

Gruppenstruktur

Um einen sauberen, möglichst datensparsamen Nutzer:innenimport in Jamf School hinzubekommen, sollte es in IServ folgende Nutzer:innengruppen geben:

1. Klassengruppen ohne Lehrkräfte (Sek 1)
2. Kursgruppen ohne Lehrkräfte (Sek 2)
3. Eine Gruppe mit Lehrkräften ohne Schüler:innen

Wer mit dem dringend empfehlenswerten [Importmodul](#) arbeitet, hat in der Regel diese Voraussetzungen schon geschaffen.

Externer LDAP-Zugang für Jamf School

Die Profis unter den Administrator:innen, die Zugang zur Konsole von IServ haben, können [die Voraussetzungen selber schaffen](#) (Offizielle Anleitung: [hier](#)).

Die entsprechende Zeile in `/etc/iserv/ldapusers` muss dabei lauten (alles in eine Zeile):

```
jamfschool:+userPassword:94.130.139.182,94.130.139.190,94.130.139.187,94.130.243.182,94.130.139.188,212.178.82.42,94.130.10.180,18.194.106.10,18.194.230.93,3.124.51.124
```

Im Regelfall hat man diese Möglichkeit nicht und ist auf den meist sehr guten Support von Fa. IServ angewiesen. Hier ein Muster-E-Mail-Text, den Sie an **info@iserv.eu** schicken können:

Liebes IServ-Team!

Wir möchten IServ, der unter der Domain <hier die IServ-Webadresse angeben> erreichbar ist, per LDAP an Jamf School anbinden. Dazu benötigen wir einen LDAP-Binduser mit dem Nutzernamen „jamfschool“. Folgende IP-Adressen müssen Zugriff erhalten:



94.130.139.182, 94.130.139.190, 94.130.139.187, 94.130.243.182, 94.130.139.188, 212.178.82.42, 94.130.10.180, 18.194.106.10, 18.194.230.93, 3.124.51.124

Bitte senden Sie uns den Namen des Bind-Users und das zugehörige Passwort zu oder hinlegen Sie eine entsprechende Datei in der Admin-Gruppe unseres IServ.

mit freundlichen Grüßen,

[...]

Der Port 10636 muss nach außen hin offen d.h. eine entsprechende Portweiterleitung eingerichtet im DSL-/Kabel-/Glasfasermodem eingerichtet sein. Alternativ kann der IServ als „exposed host“ konfiguriert werden.

[zurück zur Übersicht](#)

From:

<https://wiki.mzclp.de/> - **Fortbildungswiki des Medienzentrums Cloppenburg**

Permanent link:

<https://wiki.mzclp.de/doku.php?id=anleitung:jamfiservconfig&rev=1642857024>

Last update: **2022/01/22 14:10**

